

Tab 1



برگه اطلاعات فنی کفپوش اپوکسی صنعتی

- نام شرکت: شرکت مهندسی پویا رزین پوشش
- مدیریت: دکتر محمدرضا ناخدازاده، دکترای مهندسی پلیمر صنایع رنگ
- سابقه: بیش از ۱۶ سال تجربه در تولید و اجرای پوشش‌های صنعتی

Website: pouyaresincoating.ir

pouyaresincoating.ir/contact

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۴۰۱۳۶

Email: nakhoda86@pouyaresincoating.ir

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰

کد محصول: ۱۰۲

توضیح کوتاه

کفپوش اپوکسی دو جزئی با مقاومت فشاری و شیمیایی بالا، مناسب برای سالن‌های تولید، انبارها و مراکز صنعتی با تردد سنگین

کاربردهای اصلی

- کارخانه‌ها و سالن‌های تولید
- انبارها و مراکز لجستیک
- صنایع غذایی و دارویی
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- پارکینگ‌های صنعتی

مزایا

- تحمل بار سنگین و تردد لیفتراک
- مقاومت در برابر اسیدها، بازها و حلال‌ها
- سطح بهداشتی و قابل شستشو
- دوام بیش از ۱۵ سال
- مقاومت سایشی و ضربه‌ای بالا

مشخصات فنی

- ضخامت اجرا: ۲ تا ۵ میلی‌متر
- زمان خشک شدن سطحی: ۸ تا ۱۸ ساعت در دمای ۲۵ درجه
- زمان پخت کامل: ۷ روز
- چسبندگی به بتن: بیش از ۲.۵ مگاپاسکال
- مقاومت فشاری: ۶۰ تا ۸۰ مگاپاسکال
- مقاومت سایشی: کمتر از ۳۰ میلی‌گرم در ۱۰۰۰ چرخه
- دمای اجرا: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد
- رطوبت مجاز بتن: زیر ۴ درصد
- سن بتن: حداقل ۲۸ روز

راهنمای اجرا

آماده‌سازی دقیق سطح، اجرای پرایمر، اجرای لایه میانی ملاتی یا خود تراز، اجرای لایه رویه مقاوم، کنترل کیفیت

نکات ایمنی و نگهداری

- تهویه مناسب
- استفاده از ماسک و دستکش
- نگهداری در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه

دور از رطوبت و آتش •

استانداردها

- استاندارد ایزو ۱۲۹۴۴
- استاندارد تست مقاومت سایشی
- استاندارد تست چسبندگی
- استاندارد تست مقاومت شیمیایی

